

Barre de maintien coudée 135°, Ø 32, 400 x 400 mm

Réf. 5081N

Nylon blanc HR brillant



DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135°, Ø 32, 400 x 400 mm - Réf. 5081N

Barre de maintien coudée 135° Ø 32, pour PMR. Nylon HR brillant blanc.
Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.
Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.
Dimensions : 400 x 400 mm.
Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV.
Agréable et chaud au toucher.
Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.
Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.
Livrée avec vis Inox pour mur béton.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

AVANTAGES



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum



Nylon HR : surface lisse facile à nettoyer



Résistance aux produits chimiques et de nettoyage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien coudée 135°, Ø 32, 400 x 400 mm - Réf. 5081N

Hauteur	400 mm
Longueur	400 mm
Ecartement au mur	38 mm
Epaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon HR brillant blanc
Normes et certifications	CE
Garantie	10 ANS GARANTIE

