

## Barre de douche en L Ø 32, H. 1245 mm

Réf. 5071N

Nylon blanc HR brillant



### DESCRIPTION

**Barre de douche en L Ø 32, H. 1245 mm - Réf. 5071N**

Barre de douche en L Ø 32, pour PMR.  
Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire. Fait fonction de couli douche en ajoutant un coulisseau pour douchette et/ou un porte-savon.  
Dimensions : 1 245 x 450 mm.  
Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite.  
Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.  
Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.  
Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.  
Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV.  
Agréable et chaud au toucher.  
Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.  
Livrée avec vis Inox pour mur béton.  
Testée à plus de 200 kg.  
Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

### AVANTAGES



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum



Nylon HR : surface lisse facile à nettoyer



Résistance aux produits chimiques et de nettoyage

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Barre de douche en L Ø 32, H. 1245 mm - Réf. 5071N**

Longueur	450 mm
Ecartement au mur	38 mm
Épaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon HR brillant blanc
Normes et certifications	CE
Garantie	10 ans