

**CORAL VITRO "DOUBLE PAROI" (modèles P et C)**
**Résistances blindées à visser, pour circuit primaire**

modèle de résistance	KW	V	longueur résistance L	en option pour ces modèles
<b>RI 4/2-22</b>	2,2	230 / 400	260	CV-600-...-1000P/C
<b>RI 4/2-54</b>	5,4	400	345	CV-600-...-1000P/C
<b>RI 4/2-72</b>	7,2	400	445	CV-600-...-1000P/C
<b>RI 4/2-90</b>	9	400	505	CV-600-...-1000P/C
<b>RI 4/2-120</b>	12	400	680	CV-600-...-1000P/C

**CORAL VITRO "SIMPLE PAROI" (modèles d'ACCUMULATION et SERPENTIN)**

Tous les réservoirs CORAL VITRO pour accumulation ou production d'ECS, peuvent être équipés de résistances électriques, soit pour la production ECS ou en appoint à d'autres systèmes chauffants.

**Résistances blindées sur bride latérale, en Incoloy 800, comme réchauffement principal**

modèle de résistance	KW	V	longueur résistance L	en option pour ces modèles
<b>RB-25</b>	2,5	230	310	CV-200...1000-R/M1/HL   CV-300...1000-M2
<b>RB-50</b>	5	230/400	310	CV-200...1000-R/M1/HL   CV-300...1000-M2
<b>RB-75</b>	7,5	230/400	440	CV-200...1000-R   CV-800/1000-M1/M2/HL
<b>RB-100</b>	10	230/400	580	CV-500...1000-R

**Résistances stéatites**

modèle de résistance	KW	V	longueur résistance L	en option pour ces modèles
<b>RCER-12</b>	1,2	230/400	300	CV-80...300-M1S
<b>RCER-15</b>	1,5	230/400	300	CV-80...300-M1S

**Résistances stéatites pour bride latérale. Ensemble plaque et fourreaux vitrifiés + résistance céramique pour montage sur bride latérale**

modèle de résistance	KW	V	longueur résistance L	en option pour ces modèles
<b>RCER-12</b>	1,2	230/400	300	CV-110...1000-R/M1/M2/HL
<b>RCER-15</b>	1,5	230/400	300	CV-110...1000-R/M1/M2/HL
<b>RCER-20</b>	2	230/400	400	CV-200...1000-R   CV-400...1000-M1/M2/HL
<b>RCER-24</b>	2,4	230/400	400	CV-200...1000-R   CV-400...1000-M1/M2/HL

plaque vitrifiée avec 2 fourreaux -ref.-	résistance céramique	n° résistances	KW	plaque vitrifiée avec 2 fourreaux -ref.-	résistance céramique	n° résistances	KW
PLV2V	<b>RCER-12</b>	2	2,4	PLV2V	RCER-12	3	3,6
PLV2V	<b>RCER-15</b>	2	3,0	PLV2V	RCER-15	3	4,5
PLV2V	<b>RCER-20</b>	2	4,0				
PLV2V	<b>RCER-24</b>	2	4,8				

**Résistances blindées à visser en Incoloy 800, pour réchauffement d'appoint**

modèle de résistance	KW	V	IP	connexion résistance	longueur résistance L	en option pour ces modèles
<b>RA3/2-25</b>	2,5	230	40	1 1/2" M	540	CV-300...1500-M1/M2 / CV-800...1500-R/RB
<b>RA3/2-25T(*)</b>	2,5	230	65	1 1/2" M	350	CV-300...1500-M1/M2 / CV-800...1500-R/RB
<b>RA3/2-50</b>	5	230/400	40	1 1/2" M	690	CV-400...1500-M1/M2 / CV-800...1500-R/RB

(\*) Le modèle RA 3/2-25T incorpore un thermostat double de régulation et sécurité avec capôt IP65

**CORAL VITRO "SIMPLE PAROI" (modèles d'ACCUMULATION "RB" de 800 et 1000 litres avec Trou d'Homme DN400)**

**Résistances blindées à visser, en Incoloy 800, sur Trou d'Homme DN400 des modèles CV-800/1000-RB. Ensemble plaque inox DN400 avec connexions filetées 2" F + modèle et n° de résistances choisies. NOMBRE DE RÉSISTANCES possible sur chaque plaque DN400: 3, 4, 5, 6, 7 et 8 uté (voir p. 112).**

modèle de résistance	KW	V	IP	filetage résistance	longueur résistance L	en option pour ces modèles
<b>RA4/2-60H</b>	6	230/400	40	2"	797	CV-800/1000-RB* / CV-1500-RB/M1/M2
<b>RA4/2-120 DH</b>	12	230/400	40	2"	680	CV-800...1500-RB*

(\*) Résistance pour connex. latérales 2" GAS (CV1500RB seulement) ou sur plaque DN400 pour résistances électriques blindées (voir p.112).

**Résistances stéatites sur une plaque inox pour Trou d'Homme DN400 des modèles CV-800/1000-RB. Ensemble plaque inox DN400 avec fourreaux + modèle et n° de résistances choisies. NOMBRE DE RÉSISTANCES possible sur chaque plaque DN400: 3, 4, 5, 6, 7 et 8 uté.**

modèle de résistance	KW	V	longueur résistance L	en option pour ces modèles
<b>RCER-45</b>	4,5	230/400	800	CV-800...1500-RB



**RÉSISTANCES "RI":** Résistance blindée à visser sur circuit primaire chauffage pour les modèles CORAL VITRO "DOUBLE PAROI"



**RÉSISTANCES "RB":** Résistance blindée sur bride pour modèles CORAL VITRO "SIMPLE PAROI", ACCUMULATION et SERPENTIN




**RÉSISTANCES "RCER" STÉATITE SUR BRIDE:** Résistance stéatite sur bride pour les modèles CORAL VITRO "SIMPLE PAROI", ACCUMULATION et SERPENTIN.


Ensemble plaque acier vitrifié avec fourreaux + résistances céramiques pour montage sur bride latérale.




**RÉSISTANCES "RA":** Résistances d'appoint à visser, sur les modèles CORAL VITRO "SIMPLE PAROI", ACCUMULATION et SERPENTIN.



Résistance électrique sur les modèles CORAL VITRO "DOUBLE PAROI", ACCUMULATION et SERPENTIN.



Résistance électrique sur les modèles CORAL VITRO SIMPLE PAROI, modèles ACCUMULATION et SERPENTIN



Résistance électrique sur les modèles CORAL VITRO SIMPLE PAROI, modèles ACCUMULATION "RB"