

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme ESCURA

Porte pivotante ES1C / Paroi fixe à 90° EST1



Verre Sécurit 6mm



Traitement anti-traces Aquaperte intégré



Porte pivotante avec ouverture extérieure à 90°



Fermeture magnétique



Kit de fermeture en niche et kit barre de seuil en options



Barre de stabilisation incluse



Nettoyage facilité grâce aux charnières affleurantes au verre



Système de compensation murale sans perçage des montants en aluminium



Livree avec notice de montage et accessoires



↑ ESCURA porte pivotante ES1CD
+ paroi fixe à 90° EST1

→ ESCURA porte pivotante ES1CD



Gamme: SanSwiss ESCURA

Produits: ES1C - Porte pivotante
EST1 - Paroi fixe à 90°

Largeurs: Porte standard - 700 / 750 / 800 / 900 / 1000mm - Sur-mesure jusqu'à 1000mm
Paroi fixe standard - 700 / 750 / 800 / 900 / 1000 / 1200mm - Sur-mesure jusqu'à 1200mm

Hauteur: Standard 2000mm

Finition: Poli-brillant

Vitrage: Verre Sécurit 6mm transparent

Plages de réglage / dimensions pour receveur acceptées

Montage en niche: 20mm de compensation - (standard -20mm; 0mm) - (sur-mesure -10mm; +10mm)

Montage en angle: Porte - 15mm de compensation (standard: -15mm; 0mm) - (sur-mesure: -5mm; +10mm)
Paroi fixe - 20mm de compensation (standard: -20mm ; 0mm) - (sur-mesure: -10mm; +10mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1

Garantie produits pendant 5 ans

Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

LE DESIGN

1. La poignée design



2. La fixation avec pince murale et profilé de compensation



3. Le profilé de compensation murale pour une porte pivotante 1 battant

- pour un confort de pose



4. La stabilisation

- La barre de stabilisation en laiton chromé pour une stabilité optimale du produit



LES + TECHNIQUES

+ La charnière affleurante au verre avec système de relavage inclus

- facilite l'ouverture de la porte
- évite une usure prématurée du joint de bas de porte
- facilite le nettoyage grâce à sa surface lisse



+ Le confort de pose du profilé de compensation murale

- permet un réglage de 15mm par compensation du profilé
- permet un réglage de l'extérieur grâce au système à vis



+ La charnière prémontée d'usine sur le verre

- optimise le temps de pose
- garantit l'alignement des charnières
- garantit le positionnement du vitrage par rapport au sol



+ Le profilé de seuil de la porte

- améliore l'étanchéité



+ La fermeture magnétique sur profilé aluminium

- sur le haut profilé
- sur le bas de la porte en liaison avec la barre de seuil

